

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE ACCESO RECONOCIMIENTO FACIAL INTEGRADO 9VNO. DISTRITO SAN JUAN

OBJETIVO:

Se deberá asegurar el correcto funcionamiento de cada uno de los componentes electrónicos distribuidos según detalle en especificaciones técnicas particulares, así mismo se dispondrá mantenimiento completo y pruebas de funcionamiento. Teniendo en cuenta que el equipo es de fácil desembalaje y montaje, pruebas de funcionamiento y calibraciones, se encuadrarán como cualquier equipo electrónico en puesta de funcionamiento, todas las tareas o pruebas necesarias serán transmitidas por el receptor, contando así de que los equipos funcionen correctamente.

SERVICIO DE INSTALACIÓN CON MATERIALES INCLUIDOS:

La provisión de equipos, instalación, configuración del Sistema *ACCESO RECONOCIMIENTO FACIAL INTEGRADO* del 9vno. Distrito San Juan, estará compuesto por 4 (cuatro) ítems o equipos a saber:

- 1° TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL INTEGRADO
- 2° POSTE DE MONTAJE PARA TERMINAL DE RECONOCIMIENTO DS-K1T671TM-3XF.
- 3° Monitor - Tableta Android para monitoreo de alertas por temperatura corporal
- 4° Kit Cerradura Eléctrica + Trafo

EQUIPOS Y MATERIALES

Los equipos requeridos, se justifican en la compatibilidad con lo que este organismo dispone en la actualidad. El nuevo equipamiento no solo mejorará, sino complementará lo ya existente. Por ello, los siguientes puntos son parte excluyente de las presentes especificaciones técnicas:

1. TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL INTEGRADO. con detección de fiebre y detección de barbijo. Rango de medición de temperatura: 30 ° C a 45 ° C (86 ° F a 113 ° F), precisión: ± 0.5 ° C (Distancia de reconocimiento: 0.3 a 1.8 m) Admite sensor de óxido de vanadio sin refrigerar para medir la temperatura del objetivo, Procesador de alto rendimiento con algoritmo de aprendizaje profundo. capacidad hasta

6000 caras, 6000 tarjetas y 100,000 eventos Cámara 2MP dual-lents a (12 VDC/2 A) , Activa el mensaje de voz cuando detecta una temperatura anormal Estado de puerta configurable(abrir / cerrar) al detectar temperatura anormal.

Modelo DS-K1TA70MI-

2. POSTE DE MONTAJE PARA TERMINAL DE RECONOCIMIENTO DS-K1T671TM-3XF, Material : SPCC, Weight : 6.7 kg (14.8 lb.), Dimensión (W × H × D) : 98.5 mm × 1342 mm × 225 mm (3.9" × 52.8" × 8.9"), sin fuente de alimentación.

Modelo DS-KAB671-B

3. Monitor - Tableta Android para monitoreo de alertas por temperatura corporal (Complemento OPCIONAL de Biometrico Facial con Medición de Temperatura) - 7" Touch-Screen Android Tablet Monitor, Display resolution: 1024 * 600;Wi-Fi 802.11b/g/n; Remote fever screening & recods checking, real time preview; Centralized data management, up to 100,000 records; Abnormal temperature alarm; Remote access control & video intercom. Including table bracket, 32GB TF card and power adapter.

Modelo DS-KC001

4. Kit Cerradura Eléctrica + Trafo P/ Portero Visor Abrepuerta + PULSADOR INTERRUPTOR.

DETALLE DE CANTIDADES

ITEMS	DETALLE PRODUCTO	CANTIDADES
1	TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL INTEGRADO. con detección de fiebre y detección de barbijo. Rango de medición de temperatura: 30 ° C a 45 ° C (86 ° F a 113 ° F), precisión: ± 0.5 ° C (Distancia de reconocimiento: 0.3 a 1.8 m) Admite sensor de óxido de vanadio sin refrigerar para medir la temperatura del objetivo, Procesador de alto rendimiento con algoritmo de aprendizaje profundo. capacidad hasta 6000 caras, 6000 tarjetas y 100,000 eventos Cámara 2MP dual-lents a (12 VDC/2 A) , Activa el mensaje de voz cuando detecta una temperatura anormal Estado de puerta configurable(abrir / cerrar) al detectar temperatura anormal Modelo DS-K1TA70MI-	1

<p style="text-align: center;">2</p>	<p>POSTE DE MONTAJE PARA TERMINAL DE RECONOCIMIENTO DS-K1T671TM-3XF, Material : SPCC, Weight : 6.7 kg (14.8 lb.), Dimensión (W × H × D) : 98.5 mm × 1342 mm × 225 mm (3.9" × 52.8" × 8.9"), sin fuente de alimentación Modelo DS-KAB671-B</p>	<p style="text-align: center;">1</p>
<p style="text-align: center;">3</p>	<p>Monitor - Tableta Android para monitoreo de alertas por temperatura corporal (Complemento OPCIONAL de Biometrico Facial con Medición de Temperatura) - 7" Touch-Screen Android Tablet Monitor, Display resolution: 1024 * 600;Wi-Fi 802.11b/g/n; Remote fever screening & recods checking, real time preview; Centralized data management, up to 100,000 records; Abnormal temperature alarm; Remote access control & video intercom. Including table bracket, 32GB TF card and power adapter Modelo DS-KC001</p>	<p style="text-align: center;">1</p>
<p style="text-align: center;">4</p>	<p>Kit Cerradura Electrica + Trafo P/ Portero Visor Abrepuerta + PULSADOR INTERRUPTOR.</p>	<p style="text-align: center;">1</p>



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Esp. Tec. Sis. Acceso R. Facial

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.